



Охранная панель «Контакт GSM-5-RT3»

Глава 3 Технические характеристики

Санкт-Петербург
2010

3. Технические характеристики

Таблица 3.1
Основные технические характеристики «Контакт GSM-5-RT3»

Техническая характеристика	Значение
Линии связи с сервером	Сеть GSM, проводная телефонная сеть (ГТС), локальная компьютерная сеть
Контроль состояния GSM линии	есть
Контроль состояния проводной телефонной линии (ГТС)	есть
Контроль состояния локальной компьютерной сети	есть
Частота канала связи GSM	900/1800 МГц
Линия связи с объектовыми охранными панелями сторонних производителей (например, «Альтоника»)	Интерфейс RS-232 и USART (Universal Synchronous Asynchronous Reseiver Transmitter)
Количество программируемых входов	3
Количество непрограммируемых выходов (с общими коллекторами)	2 выхода (Для управления исполнительными устройствами с максимальной нагрузкой 300 мА)
Программирование параметров с персонального компьютера	есть
Протокол обмена	Ademco ContactID
Встроенная энергонезависимая память	на 24563 события
Диапазон рабочих температур	–30..+35°С
Напряжение питания	12 ± 2 В
Контроль наличия основного питания	есть
Контроль заряда батареи резервного блока питания	есть
Энергопотребление в дежурном режиме	не более 100 мА
Энергопотребление в режиме передачи по GSM каналу	не более 300 мА
Энергопотребление в режиме передачи по локальной сети (LAN)	не более 160 мА
Габаритные размеры	160×100×20 мм