



Охранная панель
«Контакт GSM-5-RT1»

Глава 3
Технические характеристики

Санкт-Петербург
2008

3. Технические характеристики

Таблица 3.1

Основные технические характеристики «Контакт GSM-5-RT1».

Техническая характеристика	Значение
Линии связи	Сеть GSM, проводная телефонная сеть (ГТС), локальная компьютерная сеть (Ethernet)
Контроль состояния GSM линии	есть
Контроль состояния локальной компьютерной сети	есть
Частота канала связи GSM	900/1800 МГц
Количество программируемых входов (для подключения охранных шлейфов)	2
Количество непрограммируемых выходов (с общими коллекторами)	2 выхода (Для управления исполнительными устройствами с максимальной нагрузкой 300 мА)
Программирование параметров с персонального компьютера	есть
Протокол обмена	Ademco ContactID
Встроенная энергонезависимая память	на 24563 события
Диапазон рабочих температур	–30..+35°С
Напряжение питания	12 ± 2 В
Контроль наличия основного питания	есть
Контроль разряда батареи резервного блока питания	есть (для аппаратной редакции 11.004.185/2)
Энергопотребление в дежурном режиме	не более 160 мА
Энергопотребление в режиме передачи по GSM каналу	не более 500 мА
Энергопотребление в режиме передачи по локальной сети (Ethernet)	не более 160 мА
Габаритные размеры	160×100×20 мм
Масса	не более 0,3 кг